

TOPSELLERS

TRASIEGUE, PERO DE FORMA SEGURA



La seguridad es nuestra mejor oferta

Los líquidos peligrosos nunca deben trasegarse vertiéndolos directamente. Ni siquiera empleando un embudo conseguiremos la seguridad necesaria para trasegar líquidos peligrosos.

- Mayor riesgo de accidentes por resbalones en superficies sucias.
- Afecciones de la piel e intoxicaciones debidas a productos químicos derramados.
- Riesgo para la salud debido a vapores nocivos.

¡En su propio beneficio, haga que la seguridad en el trasiego sea su máxima prioridad!

La adquisición de una bomba de trasiego adecuada para el trasvase de líquidos peligrosos, supone invertir en la seguridad y en la salud de sus trabajadores. Y eso no tiene precio.

AccuOne/EnergyOne | Flexible – Segura – Cómoda

La bomba para barril AccuOne con nuevo sistema híbrido le ofrece la máxima flexibilidad e independencia de la alimentación de corriente. Batería más ligera y de mayor rendimiento con tecnología de iones de litio de última generación, sin efecto memoria y con función de parada automática antes de la descarga total.

- Hasta 600 litros de capacidad de transporte por cada carga de batería
- Excelente resistencia química
- Se puede utilizar con la batería o con la fuente de alimentación opcional



La bomba para barril EnergyOne con nuevo sistema híbrido le ofrece la máxima flexibilidad e independencia de la alimentación por batería.

- Duración ilimitada de trasiego
- Excelente resistencia química
- Se puede utilizar con la fuente de alimentación o con la batería opcional



- **Sistema híbrido exclusivo – Batería y fuente de alimentación intercambiables**
- **Disponible con batería de repuesto**
- **Unidad de accionamiento de fácil desacople**
- **TouchPanel para dosificación precisa**
- **Gran capacidad de vaciado y de transporte**

AccuOne con batería		
Profundidad de inmersión mm	Precio €	Nº de artículo
500		5900-1050
700		5900-1070
1000		5900-1100

EnergyOne con fuente de alimentación		
Profundidad de inmersión mm	Precio €	Nº de artículo
500		5900-2050
700		5900-2070
1000		5900-2100

Bombas manuales OTAL® | se adaptan a todos los recipientes convencionales

- ▶ Tamaño compacto que requiere un espacio mínimo
- ▶ Gran capacidad de trasiego
- ▶ Con tapón universal fabricado en PVC blando, para aberturas de recipiente con un diámetro de 30–70 mm
- ▶ **Con tubos de transporte fabricados en PP** resistentes a la acción de ácidos poco activos y lejías.
- ▶ **Con tubos de transporte de PVDF** especialmente indicados para medios ácidos y lejías, aunque no para ácidos y lejías altamente oxidantes.
- ▶ **Con tubos de transporte de acero inoxidable** para líquidos altamente inflamables de la clase AIII.

	Capacidad de transporte l/min	Diámetro del tubo mm	Profundidad de inmersión cm	Precio €	Nº de artículo
fabricado en PP	26	18	70		5005-1800
fabricado en PP	20	15	70		5005-1500
fabricado en PP	14	12	70		5005-1200
fabricado en PVDF	20	16	70		5005-3000
fabricado en acero inoxidable	26	18	90		5005-4000
fabricado en PP; tubo de descarga PVDF	12	10	70		5005-6000
fabricado en PP, bomba mini	4	10	45		5005-1000



Bombas de pedal OTAL® | gran rendimiento, cómodas, robustas y para ámbitos industriales

- ▶ Gran capacidad de transporte gracias al fuelle de accionamiento a pedal
- ▶ Con tapón universal fabricado en PVC blando, para aberturas de recipiente con un diámetro de 30-70 mm
- ▶ **Con tubos de transporte fabricados en PP** resistentes a la acción de ácidos poco activos y lejías.
- ▶ **Con tubos de transporte de PVDF** especialmente indicados para medios ácidos y lejías, aunque no para ácidos y lejías altamente oxidantes.
- ▶ **Con tubos de transporte de acero inoxidable** para líquidos altamente inflamables de la clase AIII

Version	Capacidad de transporte l/min	Diámetro del tubo mm	Profundidad de inmersión cm	Precio €	Nº de artículo
fabricado en PP	30	22	90		5000-2200
fabricado en PP	26	18	70		5000-1800
fabricado en PP	20	15	70		5000-1500
fabricado en PP; tubo de descarga PVDF	12	10	70		5000-3012
fabricado en PVDF	20	16	70		5000-4016
fabricado en acero inoxidable	26	18	90		5000-5018



Bomba de bidón Pump-it® | robusta, de fácil manejo

Las bombas de bidón están concebidas para vaciar rápida y limpiamente bidones y pequeños recipientes de hasta 60 l. Pump-it® está concebida para ácidos poco activos, lejías y materiales petroquímicos. Por favor, consulte los detalles relativos a la resistencia frente a productos químicos. ¡No es resistente al ácido clorhídrico!

Kit de adaptadores roscados para bomba de bidón Pump-it®: Los adaptadores contenidos en el kit están señalados en la siguiente página con un asterisco (*).

- ▶ Piezas en contacto con el medio, fabricadas en PP, PE y FPM
- ▶ Para líquidos que presenten una viscosidad de 500 mPas a 20 °C
- ▶ Las rosas de la bomba se adaptan a rosas de 64 mm Ø (BSI)
- ▶ Adaptador de rosca disponible para todos los tipos de recipiente habituales
- ▶ Dosificación exacta, sin inercia
- ▶ Vaciado completo del recipiente, gracias al tubo de transporte regulable

Material	Profundidad de inmersión cm	Capacidad de transporte l/min	Precio €	Nº de artículo
PP/FPM	100	8		5201-1000
Juego de adaptadores Pump-it®				5201-0030



Bomba para barril fabricada en PP | calidad industrial inmejorable

- ▶ Disponible en dos modelos:
 - ① con boquilla fija
 - ② con tubo de descarga flexible fabricado en PVC y con llave de paso
- ▶ Tubo sumergible Ø 32 mm
- ▶ Para barriles y tanques de entre 60 – 1000 litros
- ▶ Gracias a la abrazadera de rosca, la bomba puede fijarse al recipiente de forma segura. La profundidad de inmersión de la bomba puede regularse por pasos. De esta forma, se garantiza un buen vaciado.



Bomba de PP para barril-boquilla				
Profundidad de inmersión mm	Longitud total cm	Vol. transp./arrera del émbolo ml	Precio €	Nº de artículo
500	595	200		5600-0501
650	740	230		5600-0651
800	895	260		5600-0801
1000	1090	300		5600-1001
1250	1340	300		5600-1251
1500	1590	300		5600-1501
con tubo de descarga 1,25 m y llave de paso				
500	595	200		5600-0502
650	740	230		5600-0652
800	895	260		5600-0802
1000	1090	300		5600-1002
1250	1340	300		5600-1252
1500	1590	300		5600-1502

Bomba ultrapura para barril | para el trasiego de líquidos ultrapuros

Gracias a la gran resistencia del PTFE a los productos químicos, también pueden trasegarse líquidos, que habitualmente atacarían a materiales como el PP o el PVC (excluyendo el flúor básico). ¡Consulte la resistencia a productos químicos! Gracias a la llave de paso, se evita la salida de vapores y el goteo de líquidos.

- ▶ Boquilla fija con llave de paso fabricada en PTFE
- ▶ Con tubo de descarga flexible (PTFE), 1,2 m de longitud y llave de paso fabricado en PVDF
- ▶ Abrazaderas de rosca para los modelos de rosca más comunes
- ▶ Todas las válvulas están fabricadas en PTFE macizo
- ▶ Calidad inmejorable



Modelo	Prof. de inmersión mm	Ø del tubo mm	Vol. transp./arrera del émbolo ml	Precio €	Nº de artículo
Boquilla fija	600	32	270		5606-0600
Boquilla fija	950	32	400		5606-1000
Tubo de descarga flexible	600	32	270		5606-0601
Tubo de descarga flexible	950	32	400		5606-1001

Abrazaderas de rosca



Evita la carga electrostática en combinación con el juego antiestático. Para recipientes con rosca fina de acero R2" interior.



Abrazadera de rosca fabricada en PP con tres acabados de rosca diferentes para una sujeción segura al barril. Para el trasiego de líquidos no inflamables.



Racor de recipiente para la fijación de la bomba para barril en cualquier lugar de la pared del recipiente o en tapones de rosca de cuello ancho. El racor de 2" se fija desde el interior con una contratuercas de 2". (Perforación de montaje en el recipiente de 60 mm).



Rosca de acero R2", válvula de retención con conexión 1/8". Latón niquelado, juntas de FKM.



Tapones de PVC para barril que constan de dos partes, por lo que se pueden utilizar de forma variable con aberturas con un diámetro de 40–70 mm.

	Precio €	Nº de artículo
① Abrazadera de rosca de latón rosca fina de acero R2" interior		5601-0100
② Abrazadera de rosca en PP Rosca fina de acero R 2", int.		5600-3130
Rosca de 2" Mauser, interior		5600-3170
Rosca Tri-Sure®, interior		5600-3180
③ Racor de recipiente Diámetro de abertura 59,5 mm		5600-3140
④ Abrazadera de rosca estanca al gas rosca fina de acero R2" interior		5601-0130
⑤ Tapón de PVC para barril 3/4" – 2"		5600-3150

Adaptadores de rosca PP

exterior	exterior	interior	interior	Color	Precio €	Nº de artículo
Adaptadores exterior/interior						
	Tri-Sure®	2" BSP		naranja		0600-1006
	Mauser	2" BSP		azul		0600-1010
	Tri-Sure®	Mauser		rojo		0600-1011
	Mauser	Tri-Sure®		burdeos		0600-1012
	US-Fass	2" BSP		plata		0600-1007
	61 mm	2" BSP		gris		0600-1008
	61 mm	3" coarse		natural		0600-1009
*	64 mm (BSI)	DIN 60		negro		0600-1014
*	64 mm (BSI)	DIN 51		negro		0600-1016
	64 mm (BSI)	DIN 61		amarillo/azul		0600-1013
	64 mm (BSI)	DIN 71		marrón/azul		0600-1001

Estos adaptadores roscados permiten enroscar con seguridad a los recipientes las bombas o racores para bombas de barril. La combinación de adaptadores permite obtener la conexión correcta.

exterior	exterior	interior	interior	Color	Precio €	Nº de artículo
Adaptadores interior/interior						
	double thread, 35 mm	2" BSP		negro		0600-2004
	para disolventes en bidones de hojalata con cierre de fuelle					
	51 mm	2" BSP		verde		0600-2005
	61 mm	2" BSP		amarillo		0600-2001
	64 mm	2" BSP		blanco		0600-2006
	71 mm	2" BSP		marrón		0600-1003
Adaptadores exterior/exterior						
61 mm	Tri-Sure®			negro		0600-3006
61 mm	2" BSP			negro		0600-3007
*	2" coarse M.	64 mm (BSI)		verde		0600-3004
*	2" coarse Tri-Sure®	64 mm (BSI)		marrón		0600-3002
*	2" BSP	64 mm (BSI)		azul		0600-3003
Juego de adaptadores (0600-1006, -1010, -2001 und -2002)						0600-3010

Bomba manual Mini para disolventes

La bomba manual Mini para disolventes es una bomba manual de altísima calidad para envases pequeños tales como botellas, bidones y recipientes de hasta 10 litros. Para un trasiego seguro y dosificado de disolventes y líquidos fácilmente inflamables.

- ▶ Ideal para envases de 1-5 l
- ▶ Rosca de conexión GL 45
- ▶ Adaptadores de rosca para S 40, GL 38 y GL 32 disponibles como accesorio
- ▶ Piezas en contacto con el medio, fabricadas en PTFE y acero inoxidable (1.4301, 1.4404)
- ▶ Manguera PTFE (6x8 mm) 0,4 m
- ▶ Inclusive cable de tierra 2 m

Material	Capac. de transporte l/min	Conexión de rosca	Precio €	Nº de artículo
Acero inoxidable/PTFE	1,8	GL 45		5603-4000



Bomba para disolventes con accionamiento manual

Permite el trasiego sin contaminación de disolventes orgánicos y sustancias aromáticas. La bomba es estanca al gas y permite el bloqueo completo mediante dos llaves de paso.

- ▶ Piezas en contacto con el medio: acero inoxidable
- ▶ Juego antiestático. Un accesorio imprescindible para el trasiego de líquidos inflamables.



Bomba para disolventes en bidones de hojalata con cierre de fuelle



	Capacidad de transporte l/min	Conexión de rosca	Profundidad de inmersión cm	Precio €	Nº de artículo
para disolventes con accionamiento manual	10	2" fina	max. 60		5603-1000
para bidones de hojalata	10	para cierres de fuelle	max. 60		5603-2000
Conjunto antiestático para evitar la carga electrostática					5602-1000

Bomba para disolventes con accionamiento a pedal

Para el trasiego de líquidos ultrapuros. Todas las piezas que entran en contacto con el medio líquido están fabricadas en acero inoxidable y FPM. Gracias a las abrazaderas de rosca a la llave de paso, el recipiente y la bomba se cierran herméticamente, evitando de esta forma que se escapen vapores indeseados tras el trasiego.

- ▶ Boquilla fija o tubo de descarga con llave de mano fabricada en acero inoxidable/PTFE
- ▶ Para recipientes de hasta 220 litros
- ▶ Abrazaderas de rosca a modo de accesorio para los recipientes más habituales
- ▶ Conexión de clip para una rápida conexión/desconexión de la manga de air

	Capacidad de transporte l/min	Conexión de rosca	Profundidad de inmersión cm	Precio €	Nº de artículo
con boquilla	30	2" fina	max. 95		5603-1100
con tubo de descarga	30	2" fina	max. 95		5603-3000
Conjunto antiestático para evitar la carga electrostática					5602-1000



Bomba de acero inoxidable para barril | para líquidos inflamables

La bomba es eléctricamente conductiva, pero sin embargo, en combinación con el juego antiestático, cumple las normas de seguridad para la manipulación de disolventes.

¡No es apto para su uso con acetona!

- ▶ La capacidad de la bomba depende de la longitud de la misma, aprox. de 9 a 22 l/min

	Profundidad de inmersión cm	Longitud total mm	Vol. transp./carrera del émbolo ml	Precio €	Nº de artículo
con boquilla	360	475	220		5601-0400
con boquilla	570	685	350		5601-0500
con boquilla	910	1030	560		5601-0800
con tubo de descarga	360	475	220		5601-0401
con tubo de descarga	570	685	350		5601-0501
con tubo de descarga	910	1030	560		5601-0801
Conjunto antiestático para evitar la carga electrostática					5602-1000

